

Технические характеристики проектора EIKI EK-402U

| | |
|---------------------------------|---|
| Модель | EK-402U |
| Яркость | 4700 ANSI Lm |
| Контрастность | 10000:1 (Dynamic mode) |
| Фактическое разрешение | 1920:1200 |
| Лампа: тип, ресурс | 310 Вт, UHP, 4000 ч (экономичный режим) |
| Технология отображения | 0.7" DMD, DLP chip x 1 |
| Объектив (тип, характеристики) | HM F= 2,5-2,76 f = 23,5-28,2 мм |
| Zoom | 1.5:1 |
| Расстояние к ширине изображения | 1,39-2,09:1 |
| Диагональ изображения, м | 0,76 - 7,62 |
| Ширина изображения, м | 0,7 - 6,5 |
| Дистанция проекции, м | 1-10 |
| Офсет проекции | 108,4 % высоты вверх |
| Коррекция трапеции | Цифровая V +/- 40 |
| Частота | 48-120 Гц |
| RS-232 | (I/O) D-sub 9 pin |
| LAN | RJ-45 (web интерфейс для управления) |
| Комп. совместимость | up-to 1600x1200 (4:3), 1920x1200 (16:10), MAC |
| Входы | Видео: Dsub15x2, HDMI x 2, DisplayPort x 1, S-Video x 1, RCA x 1, Аудио: mini-stereo x1, RCAx2 |
| Выходы | Видео: D-sub15x1 Аудио: stereo / mini-stereo x1 |
| 3D | 3D Sync вход или 3D Link |
| Динамики | 3Втx1, моно |
| Пульт ДУ | ИК |
| Вентиляционный шум, дБ | 40/35 (eco) |



*Комплексные решения на базе
инновационных AV-технологий!*

Телефон: 8 (800) 550-49-89

E-mail: info@avkompleks.ru

Сайт: avkompleks.ru

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 120 x 338 x 267 |
| Вес, кг | 3,8 |
| Размер упаковки, мм | 195 x 454 x 497 |
| Вес упаковки, кг | 5,8 |
| Энергопотребление, Вт | 370, standby 0,5 |

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.*